

49 RANGER ST



ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

900 ACE

900 ACE Turbo

Особенности двигателя

Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC)

Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), с турбонаддувом

Количество цилиндров	3	3
Рабочий объем	899,0 куб. см	899,0 куб. см
Диаметр цилиндра	74 мм	74 мм
Ход поршня	69,7 мм	69,7 мм
Максимальная частота вращения двигателя	7250 об/мин	7750 об/мин
Подача топлива	EFI	EFI
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин	Неэтилированный бензин
Минимальное октановое число	95	95
Топливный бак	37 л	

ТРАНСМИССИЯ

Тип ведущего шкива вариатора	pDrive со слайдерами (900 ACE) pDrive (900 ACE Turbo)
Тип ведомого шкива вариатора	QRS
Тормозная система	Гидравлическая с армированной тормозной магистралью и пластиковым тормозным бачком

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	Radien-X
Лыжи	Blade DS+
Сиденье	Двухместное
Руль	U-образный, стальной, с J-образными рукоятками, низкая стропа на руле
Проставка руля	145 мм
Стартер	Электрический
Реверс	Механический
Обогрев рычага дроссельной заслонки	Стандарт
Рукоятки с обогревом	Стандарт

* Длина снегохода (без снегоотражателя)

ЦВЕТ

Noble Bronze (бронзовый) / Black (черный)

РАЗМЕРЫ

Общая длина*	3400 мм
Общая ширина	1280 мм
Общая высота	1470 мм
Ширина колеи лыж	1080 мм
Номинальная ширина гусеницы	406 мм
Номинальная длина гусеницы	3923 мм
Высота грунтозацепов гусеницы	PowderMax 51 мм

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	LFS
Передний амортизатор	HPG 36
Задняя подвеска	EasyRide с возможностью регулировки
Центральный амортизатор	HPG 36
Задний амортизатор	HPG 36