

2022 FREERIDE™

Живите на полную мощность
и покоряйте весь мир.



ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ FREERIDE®
165 850 E-TEC® TURBO

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Доступны двигатели Rotax® 850 E-TEC® или 850 E-TEC Turbo
- Комплект высокопроизводительных амортизаторов KYB PRO с облегченными пружинами
- Короткий тоннель с легким снегоотражателем
- Передняя подвеска RAS™ 3 с облегченными стойками и обновленными упорами
- Задняя подвеска tMotion™ со скребками и усиленными направляющими
- Стартер E-TEC® SHOT™ входит в стандартную комплектацию на моделях Turbo
- Полностью экструдированные подножки с большими отверстиями
- Цельный облегченный капот во всех конфигурациях
- Быстросъемный стабилизатор поперечной устойчивости
- Низкая горная стропа
- НОВИНКА В стандартную комплектацию входят два набора точек крепления LinQ
- Калибровка высоты над уровнем моря
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Уменьшенный диаметр руля в области рукояток
- Компактное и легкое сиденье для движения в глубоком снегу
- Лыжи DS 3
- Система мониторинга ремня

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®	850 E-TEC® TURBO	850 E-TEC®
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный, с турбонагнетателем, eRAVE™	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™
Мощность, л. с.	165 до 2,44 км	165
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 849 куб. см	2 — 849 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	82 мм — 80,4 мм	72,3 мм — 73 мм
Поддача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	36 л	36 л
Емкость масляного бака	3,4 л	3,4 л

ТРАНСМИССИЯ		
Ведущий шкив	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки QRS Vent Plus	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки QRS Vent Plus
Ведомый шкив		
Шаг колеса приводного вала	89 мм	73 мм (для гусеницы 146 дюймов) 89 мм (154–165 дюймов)

РАЗМЕРЫ		
Общая длина	3058 мм (для гусеницы 146 дюймов) 3188 мм (для гусеницы 154 дюйма) 3299 мм (для гусеницы 165 дюймов)	
Общая ширина	1140–1180 мм (для гусеницы 146 дюймов) 1080–1110 мм (154–165 дюймов)	
Общая высота	1306 мм	
Ширина колеи лыж	975 или 1020 мм (для гусеницы 146 дюймов) 910 или 950 мм (для гусеницы 154–165 дюймов)	
Гусеница (длина × ширина × высота грунтозацепа)	PowderMax® II с FlexEdge™: 3705 × 406 × 64 мм (146 × 16 × 2,5 дюйма) PowderMax® Light с FlexEdge™: 3912 × 406 × 76 мм (154 × 16 × 3,0 дюйма) 4178 × 406 × 76 мм (165 × 16 × 3,0 дюйма)	

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ
Arctic Desert (серый)

ПОДВЕСКА	
Передняя подвеска	RAS™ 3
Передние амортизаторы	KYB® PRO 36 R Easy-Adjust
Ход передней подвески	215 мм
Задняя подвеска	tMotion™
Центральный амортизатор	KYB® PRO 40 Easy-Adjust
Задний амортизатор	KYB® PRO 40 Easy-Adjust
Ход задней подвески	239 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Платформа	REV® Gen4
Корпус	Узкий
Лыжи	Pilot™ DS 3
Сиденье	Компактное и легкое для движения в глубоком снегу
Руль	U-образный алюминиевый руль переменного поперечного сечения с J-образными рукоятками / низкая рукоятка на руле
Проставка руля	165 мм
Стартер	850 E-TEC: Электрический 850 E-TEC Turbo: SHOT
Реверс	RER™
Тормозная система	Гоночная тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт.
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма
Ветровое стекло	Доп. оборудование
Конек — карбидная вставка	Квадратного сечения (3/8) — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт/стандарт.

