

2022 MXZ® X-RS®

Бескомпромиссный снегоход в спортивном стиле, способный с легкостью преодолеть самые сложные маршруты.



// ОБНОВЛЕНИЯ

- В стандартную комплектацию входят два набора точек крепления LinQ

ПОКАЗАНА МОДЕЛЬ MXZ® X-RS®
850 E-TEC®

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Двигатели Rotax® 850 E-TEC® и 600R E-TEC®
- Комплект высокопроизводительных амортизаторов KYB PRO
- Передняя подвеска RAS™ X
- Задняя подвеска rMotion™ X
- Электрический стартер
- Подножки RS
- Шкив pDrive™
- Смещенная вперед верхняя часть рулевой колонки
- Многофункциональные переключатели на руле с подсветкой
- Многорычажное рулевое управление
- Регулируемая проставка руля
- Прозрачная защита рук
- Открытая конструкция передней части подножек

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®	850 E-TEC®	600R E-TEC®
Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™
Мощность, л. с.	165	125
Количество цилиндров — рабочий объем	2 — 849 куб. см	2 — 599,4 куб. см
Диаметр цилиндра — ход поршня	82 мм — 80,4 мм	72,3 мм — 73 мм
Подача топлива	Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском	Непосредственный впрыск E-TEC®
Тип топлива — октановое число	Неэтилированный бензин — 95	Неэтилированный бензин — 95
Емкость топливного бака	36 л	36 л
Емкость масляного бака	3,4 л	3,4 л

ТРАНСМИССИЯ		
Ведущий шкив	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки QRS Vent	pDrive™ с возможностью быстрой регулировки QRS
Ведомый шкив		
Шаг колеса приводного вала	73 мм	73 мм

РАЗМЕРЫ	
Общая длина	2925 мм
Общая ширина	1241 мм
Общая высота	1267 мм
Ширина колеи лыж	1077 мм
Гусеница	Ice Ripper XT:
(длина × ширина × высота грунтозацепа)	3269 × 381 × 38 мм (129 × 15 × 1,5 дюйма)

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ
Hyper Silver (серебристый) / Carbon Black (черный)

ПОДВЕСКА	
Передняя подвеска	RAS™ X
Передние амортизаторы	KYB® PRO 36 Easy-Adjust
Ход передней подвески	265 мм
Задняя подвеска	rMotion™ X
Центральный амортизатор	KYB® PRO 40 Easy-Adjust
Задний амортизатор	KYB® PRO 40 Easy-Adjust
Ход задней подвески	292 мм

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Платформа	REV® Gen4
Корпус	Узкий
Лыжи	Pilot™ X
Сиденье	Trail performance
Руль	U-образный алюминиевый руль с J-образными рукоятками / прозрачная защита рук
Проставка руля	120 мм [с возможностью регулировки]
Стартер	Электрический
Реверс	RER™
Тормозная система	Гоночная тормозная система Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт.
Тип панели приборов	Цифровой дисплей диагональю 7,2 дюйма
Ветровое стекло	210 мм
Конек — карбидная вставка	Круглого сечения [1/2] — 102 мм
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт./стандарт.

