

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

РЕШИТЕЛЬНЫЙ	- Надежные двигатель и трансмиссия - Повышенный комфорт и эффективный набор функций - Дизайн Can-Am
ТОЧНЫЙ	- Простая управляемость - Высокоэффективная подвеска - Сверхпрочное шасси
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	- Уверенность при движении и в работе - Широкая универсальность и богатая функциональность - Превосходные эксплуатационные характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТФОРМЫ	- Колесная база 3063 мм - Дорожный просвет 330 мм - Ход подвески 381 мм - Тяговое усилие 907,2 кг - Динамический усилитель рулевого управления (DPS™) - Передний дифференциал Visco-Lok† QE - Режимы SPORT / ECO™ - Ключ D.E.S.S., кнопка запуска/остановки двигателя - Премиальные двери - Брызговики - Задний дифференциал с режимом движения по мягкому грунту (Turf Mode)
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ ХТ	- Ширина 1626 мм. Изогнутые А-образные рычаги 28-дюймовые шины XPS Trail King 14-дюймовые литые алюминиевые колесные диски - Передний бампер XT - Лебедка с тяговым усилием 2014 кг 7,6-дюймовый цифровой дисплей с панелью управления - Светодиодные осветительные приборы с оригинальным стилистическим решением Can-Am - Окрашенные панели корпуса



 Oxford Blue (синий)

ДВИГАТЕЛЬ	1000R
Тип	Rotax®, рабочий объем 976 куб. см., двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения, мощность — 100 л. с.
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI) и интеллектуальной системой управления дроссельной заслонкой (ITC™)
Вариатор	Вариатор QRS с высокоэффективной вентиляцией и электронной системой защиты ремня вариатора Extra-L / H / N / R / P
Трансмиссия	Режимы Turf Mode / 2WD / 4WD с самоблокирующимся передним дифференциалом Visco-Lok† QE
Вспомогательные системы	Электронная система помощи на спуске Режимы SPORT / ECO™
Усилитель рулевого управления	Динамический (DPS)

ПОДВЕСКА	
Передняя подвеска	Двойные изогнутые А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости / ход — 38,1 см
Передние амортизаторы	Двухтрубные, газонаполненные
Задняя подвеска	ТТА с изогнутыми рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости / ход — 38,1 см
Задние амортизаторы	Двухтрубные, газонаполненные

КОЛЕСА И ШИНЫ	
Передние шины	XPS Trail King 28 × 9 × 14 дюймов (71,1 × 22,9 × 35,6 см)
Задние шины	XPS Trail King 28 × 11 × 14 дюймов (71,1 × 27,9 × 35,6 см)
Колесные диски	14-дюймовые, литые, алюминиевые

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА	
Передние тормоза	Два тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами
Задние тормоза	Два тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	
«Сухая» масса (расч.)	875,4 кг
Шасси / Каркас	Профилированный каркас
Д × Ш × В	406,7 × 162,6 × 188,2 см
Колесная база	306,3 см
Дорожный просвет	33 см
Размер багажного отделения	75,1 × 114,7 × 27 см
Грузоподъемность багажного отделения	272,2 кг
Тяговое усилие	907,2 кг
Грузоподъемность	580,6 кг
Объем багажных отделений	Общий: 32,1 л Перчаточный ящик: 15,6 л Багажное отделение водителя: 1,5 л Центральная консоль и подстаканники: 3,1 л Задняя консоль и подстаканники: 4,5 л Боковой багажный кофр (со стороны пассажира): 5,9 л Две боковые панели: 3,0 л
Объем топливного бака	38 л

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Комбинация приборов	Широкоформатный цифровой дисплей 7,6 дюйма с панелью управления: Спидометр, тахометр, счетчики пробега и наработки, указатели уровня топлива и включенной передачи, индикаторы режимов SPORT / ECO, ремня безопасности, полного привода, блокировки заднего дифференциала, системы управления двигателем, часы, напряжения бортовой сети, температуры двигателя
Дополнительное оборудование	Электрические розетки постоянного тока (10 А) на консоли
Противоугонная система	Радиочастотная кодируемая система безопасности (D.E.S.S.™) с кнопкой запуска/остановки двигателя
Магнето	650 Вт
Световые приборы	Две рефлекторные фары (55 Вт) с фирменными светодиодными ходовыми огнями Can-Am
Лебедка	Лебедка с тяговым усилием 2041 кг с роликовым тросоукладчиком
Рулевое колесо	Регулировка угла наклона рулевой колонки
Защитные элементы	Премиальные двери Полноразмерная защита днища Брызговики Передний бампер XT
Тип сцепного устройства	Гнездо для установки сцепного устройства (2 дюйма)

ГАРАНТИЯ И РАСШИРЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
Гарантия поддерживается производителем	Ограниченные гарантийные обязательства компании BRP. Срок гарантийного обслуживания — 2 года