

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Двигатель Rotax® V-образный, двухцилиндровый, со шноркелем и перенесенными подводящими и отводящими патрубками CVT
- Интеллектуальная система управления дроссельной заслонкой (iTC™)/ различные режимы работы двигателя
- Передние и задние амортизаторы FOX † 1.5 PODIUM † QS3
- Шины ITP Cryptid† 30 дюймов
- 14-дюймовые литые алюминиевые колесные диски с бедлоками
- Лебедка с тяговым усилием 1588 кг
- Передняя и центральная алюминиевая защитная пластина
- Усиленные передний и задний бамперы
- Алюминиевый руль переменного сечения с рукояткой и полноразмерными щитками
- Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы
- Вариатор, понижающая передача с увеличенным передаточным отношением
- Независимая задняя подвеска на продольных рычагах (TTI)
- Расширители крыльев
- Многофункциональная цифровая комбинация приборов
- Окрашенные пластиковые детали для премиального внешнего вида
- Цветовые решения, графические элементы и обивка сиденья, характерные для комплектации X
- Передний дифференциал Visco-4Lok



■ Liquid Titanium (серый) и Magma Red (красный)

ДВИГАТЕЛЬ

1000R

Тип	Rotax®, рабочий объем — 976 куб. см, двухцилиндровый, V-образный, со шноркелем, жидкостного охлаждения, 68 кВт (91 л. с.)
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI) и интеллектуальной системой управления дроссельной заслонкой (iTC™)
Вариатор	Вариатор, P / R / N / H / Extra Low L (с увеличенным передаточным отношением), стандартная система торможения двигателем
Трансмиссия	Режимы езды 2WD или 4WD / Lock 4WD с передним дифференциалом Visco-4Lok
Усилитель рулевого управления	Динамический усилитель рулевого управления (DPS) с тремя режимами работы

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска	Двойные изогнутые A-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости
Передние амортизаторы	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Задняя подвеска	Независимая подвеска с продольными рычагами (TTI)
Задние амортизаторы	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

КОЛЕСА И ШИНЫ

Передние шины	ITP Cryptid 30 x 9 x 14 дюймов (76,6 x 22,9 x 35,6 см)
Задние шины	ITP Cryptid 30 x 9 x 14 дюймов (76,6 x 22,9 x 35,6 см)
Колесные диски	14-дюймовые литые алюминиевые с бедлоками

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормоза	Два тормозных диска (214 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами
Задние тормоза	Один тормозной диск (214 мм) с двухпоршневым гидравлическим тормозным механизмом

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

«Сухая» масса (расч.) *	450 кг
Д × Ш × В	224 × 127 × 131 см
Колесная база	129,5 см
Дорожный просвет	31,8 см
Высота посадочного места	93,3 см
Грузоподъемность багажных площадок	Задние: 16 кг
Объем багажных отделений	—
Тяговое усилие	590 кг
Объем топливного бака	20,5 л

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма: Спидометр, тахометр, одометр, счетчики пробега и моточасов, индикатор включенной передачи, индикатор режима работы трансмиссии (4x4), индикатор температуры, индикаторы неисправности системы управления двигателем, электронный указатель уровня топлива и часы
Дополнительное оборудование	Электрическая розетка (пост. ток) на консоли, электрический разъем в задней части мотовездехода (15 А)
Противоугонная система	Радиочастотная цифровая кодируемая система безопасности (D.E.S.S.™)
Световые приборы	Общая мощность 240 Вт (четыре установленные на крыльях рефлекторные фары (60 Вт) / задние фонари/ стоп-сигналы)
Лебедка	Лебедка с тяговым усилием 1588 кг
Сиденье	Стандарт.
Защитные элементы	Передний и задний бамперы Алюминиевый руль переменного сечения с рукояткой и полноразмерными щитками Расширители крыльев Передняя и центральная алюминиевая защитная пластина

ГАРАНТИЯ И РАСШИРЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантия поддерживается производителем	Ограниченные гарантийные обязательства компании BRP. Срок гарантийного обслуживания — 2 года
--	---

